

RETRO EXCAVADORA 100 HP

BLT-388

2025



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Peso Operativo	7,400 - 8,400 KG
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Altura)	6,150 x 2,350 x 3,763 mm
Distancia entre ejes	2,200 mm
Distancia mínima al suelo	300 mm
PARÁMETROS DE RENDIMIENTO	
Radio de giro mínimo	6,580mm
Presión del sistema	28Mpa
Velocidad máxima	38 Km/h
Capacidad de pendiente máxima	35°
Caja de cambios	Hidráulica
Palanca de cambios	F4/R4 (JOYSTICK)
Neumáticos	14-17.5/19.5L-24
Neumáticos (tracción)	AWD (4 wheel drive - 4x4)
Estabilizares	Tipo "A"
Tanque de combustible	100 Lt.
Tanque de aceite hidráulico	100 Lt.
SISTEMA HIDRÁULICO	
Carga de sistema hidráulico:	18Mpa
Sistema de excavación hidráulica:	18Mpa
Sistema de dirección hidráulica:	16Mpa

MOTOR	
Modelo	CUMMINS 4BT3.9-C100
Cilindros (diámetro interior)	4-102/120
Potencia nominal / Caballos de fuerza	75KW / 100.5 HP
Velocidad nominal	2,200 r/min
Torque máximo	410NM
Desplazamiento	3.9L
PARÁMETROS DE CARGA	
Capacidad de carga cucharón	1.0 m3
Fuerza de ruptura máxima	72KN
Altura de descarga máxima	2,742 mm
Distancia de descarga máxima	1,062 mm
PARÁMETROS DE EXCAVACIÓN	
Capacidad de la cuchara retroexcavadora	0.3m3
Profundidad de excavación máxima	4,000 / 5,200 mm
Altura de excavación y descarga	4,500 / 5,300 mm
Radio de excavación máxima	4,800 / 6,000 mm
Altura de elevación máxima	5,200 / 5,950 mm
Angulo giratorio de la excavadora	190°
Fuerza de excavación máxima	36KN

EXTRAS	
Precalentamiento de Motor	Sí
Cámara trasera (marcha atrás)	Sí
Cabina cerrada	Sí
Tubería auxiliar	Sí
Cucharas dentadas (ambas)	Sí
Brazo extensible	Sí
Horquilla de paleta	Sí
Acoplador hidráulico rápido (parte frontal)	Sí
Frenos de aceite hidráulicos	Sí
Aire Acondicionado	Sí
Sistema de conducción estabilizado completo	Sí



Contáctanos:

+51 949 960 001 | ventas@sugashima.com | <http://www.sugashima.com>